ПАСПОРТ

Наименование изделия: Шаровой кран полнопроходный фланцевый
Обозначение изделия: КШ16-002 АТКА

1. Предприятие изготовитель:DEVO

Область применения

Шаровые краны фланцевые АТКА предназначены для использования в качестве запорного устройства в теплосетях, водо-паро-трубопроводов, нефтепроводах, трубопроводах с агрессивными средами.

Основные технические данные

Наименование параметра	Значение	Примечание
Условный проход	15-200	Соединение – фланцевое
Давление условное P_y, МПа	1,6	
Максимальная температура, °С	200	
Пропускная способность Kv, $м^3$/ч		

Материалы основных деталей

Наименование детали	Материал
Корпус	Нержавеющая сталь AISI 304
Фланец	Нержавеющая сталь AISI 304
Седло	PTFE
Шар	Нержавеющая сталь AISI 304
Шток	Нержавеющая сталь AISI 304
Уплотнение штока	PTFE
Сальник	PTFE
Крышка сальника	Нержавеющая сталь AISI 304
Ручка	Нержавеющая сталь AISI 304
Гроверная шайба	Нержавеющая сталь AISI 304
Гайка	Нержавеющая сталь AISI 304
Покрытие ручки	Винил
Болт	Нержавеющая сталь AISI 304
Гайка	Нержавеющая сталь AISI 304
Гроверная шайба	Нержавеющая сталь AISI 304

Комплектность поставки

№	Наименование	Кол. (шт)	Обозначение	Примечание
1	Шаровой кран из нержавеющей стали полнопроходной фланцевый Ду15-200 Ру16	10	АТКА	
2	Паспорт	1		

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента продажи

Гарантия распространяется на оборудование установленное и используемое в соответствии с инструкциями по установке и техническими характеристиками изделия, описанными в данном паспорте или техническом описании.

Декларация о соответствии: № ЕАЭС N RU Д-CN.PA03.B.10882/23

Гарантии поставщика

Поставщик ООО «АКВАТЕХКОМПЛЕКТ» гарантирует работоспособность изделия в течение одного года после даты продажи.

Отметки о продаже

Дата поставки:

М.П.

АКВАТЕХКОМПЛЕКТ