МАТЕРИАЛ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ

Наименование детали	Марка материала	Наименование детали	Марка материала
Корпус	Сталь 20		
Патрубок	Сталь 20		
Захлопка	20х13		

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Клапан табл. Фиг. 19с38нж
Техническое описание и инструкция по эксплуатации
Паспорт
Запасные части

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И КОНСЕРВАЦИИ

Клапан 19с38нж соответствует действующей документации и признан годным для эксплуатации.

Дата консервации
Срок консервации 3 года
Подпись _____

Внешторгиздат. Изд. № 20288эс
ВТИ. Зак. 176

ПАСПОРТ ЭКСПОРТ

ЗАКАЗ-НАРЯД

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия — Клапан обратный поворотный на Ру 6,3 МПа (63 кгс/см^2)
Обозначение изделия — ГЛ 44110 табл. Фиг. 19с38нж
Предприятие-изготовитель: — ОАО «АрЗил»

Дата изготовления
Назначение — Для установки на трубопроводах с целью предотвращения обратного потока среды

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра		Показатель
Условный проход		150
Условное давление МПа (кгс/см2)		6,3 (63)
Температура рабочей среды t, ^{0}C		не более 425
Коэффициент сопротивления		I
Пропуск среды в затворе, см^3/мин, не более		
Рабочая среда		вода, пар, нефть, масла, жидкие и газообразные нефтепродукты до 90 °С
Масса, кг		9,0
Изготовление и поставка		по действующей документации
Привод	Тип и заводской номер паспорта	
Настройка муфты ограничения крутящего момента, Н.м (кгс.м)	на открытие	
	на закрытие	
Особые отметки		

АКВАТЕХКОМПЛЕКТ